

# HP Designjet T790 ePrinter-serien



En enkel ePrinter för storformat med plug-and-play-funktion.



## Så enkelt och intuitivt, du kommer att älska det.

- Skriv ut på valfri HP Designjet-skrivare utan att behöva installera drivrutiner tack vare kostnadsfria HP ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Spara tid med exakt förhandsgranskning och upptäck styrkan i att peka med den här färgpekskärmen som möjliggör enkla utskrifter.
- Trygga din investering: denna HP ePrinter är webbansluten och enkel att uppdatera. Programuppdateringar utförs automatiskt var sjätte månad.
- Skapa en utskriftsberedd PDF<sup>4</sup>-fil samtidigt som du skriver ut med HP ePrint & Share<sup>1</sup>.

## Skriv ut resultat med hög kvalitet i höga hastigheter.

- Uppnå resultat av hög kvalitet: 6-färgssystemet använder mattsvart, fotosvart och grått för att producera äkta neutrala gråtoner och ett brett spektrum av klara färger på vanliga och glättade medier.
- Åstadkom fint detaljerade linjer med en minsta linjebredd på 0,02 mm<sup>2</sup> och ritningar med hög precision med innovativ skrivhuvudsteknik och HPs originalbläck.
- Få jobbet gjort snabbt utan att ge avkall på kvaliteten: producera upp till 2 A1-utskrifter i minuten i Economode.
- Skriv ut komplicerade filer lika lätt som mindre komplicerade med 8 GB virtuellt minne<sup>3</sup>.

## Skriv ut pratiskt taget var som helst<sup>1</sup>.

- Använd din Apple®- eller Android™-smartphone eller datorplatta för att skriva ut från i stort sett vilken plats som helst<sup>1</sup>.
- Använd skrivarens pekskärm för att komma åt filer på webben och skriva ut dem med HP ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Spara automatiskt kopior av ditt arbete i molnet när du skriver ut med HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Skicka projekt med e-post till din HP Designjet T790 ePrint och skriv ut med hjälp av dess webbanslutningsfunktioner<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Kräver ett HP Designjet ePrint & Share-konto, Internetanslutning till skrivaren och en ansluten Internetkabelenhet. När du använder mobilappen HP Designjet ePrint & Share krävs en kompatibel Apple® iOS- eller Android™-enhet och Internetanslutning. Data- eller anslutningsavgifter kan tillämpas. Utskriftstiderna kan variera. Om du vill veta mer, gå till [hp.com/go/eprintandshare](http://hp.com/go/eprintandshare).

<sup>2</sup> Med HP-GL/2.

<sup>3</sup> Baserat på 640 MB RAM.

<sup>4</sup> PDF-filer är endast tillgängliga med PostScript-tillbehöret (ett valfritt tillbehör som du köper separat) eller vid köp av PS-versioner.

# HP Designjet T790 ePrinter-serien

## Tekniska specifikationer

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skriv ut</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Linjeritningar                               | 32 sek/sida på A1/D 93 A1-utskrifter i timmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximal utskriftshastighet                   | Linjeritningar på vanligt papper i utkastläge med Economode aktivt                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Färgbilder                                   | 37 m²/h på bestruckna medier; 6 m²/h på glättade medier<br>41 m²/h på bestruckna medier; 6,7 m²/h på glättade medier                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Utskriftsupplösning                          | Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 1200 x 1200 original-dpi med optimering för fotopapper vald                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marginaler (topp x botten x vänster x höger) | Rulle: 5 x 5 x 5 x 5 mm<br>Ark: 5 x 17 x 5 x 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Teknik                                       | HP bläckstråleskrivare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bläcktyper                                   | Färgpulverbaserat (C, G, M, pK, Y); pigmentbaserat (mK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bläckfärger                                  | 6 (cyan, grått, magenta, mattsvart, fotosvart, gult)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bläckdroppe                                  | 6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skrivhuvudmunstycken                         | 1056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skrivhuvuden                                 | 3 (mattsvart och gult, magenta och cyan, fotosvart och grått)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Linjenoggrannhet                             | +/- 0.1% (+/- 0.1 % av den specificerade vektorlängden eller +/- 0.2 mm (beroende på vad som är störst) vid 23 °C, 50-60 % relativ luftfuktighet, på A0/E-utskriftsmaterial i läget Bästa eller Normal med matt HP-film)                                                                                                                                              |
| Minsta linjebredd                            | 0,02 mm (HP-GL/2-adresserbart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garanterad minimiradbredd                    | 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001 (E))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maximal utskriftslängd                       | 91 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximal rullvikt för media                   | 11,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximal optisk densitet                      | 2,15 maximal svart optisk densitet (6 L *min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Medier</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hantering                                    | Arkmatning; rullmatning; automatisk skärning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ                                          | Ekonomipapper och bestrukt papper (ekonomipapper, bestrukt, tungt bestrukt, supertungt och matt, färgat); tekniskt papper (naturligt ritpapper, genomskinligt ekonomipapper, veläng); film (klar, matt, polyester); fotopapper (satin, glättat, medelglättat, matt, höglättat); bakgrundsbelyst, självhäftande (dubbelsidig film, inomhuspapper, polypropylen, vinyl) |
| Vikt                                         | 60 till 328 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Format                                       | 210 x 279 till 610 x 1676 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tjocklek                                     | Upp till 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Minne</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RAM                                          | 8 GB (virtuellt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anslutning</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gränssnitt (standard)                        | Fast Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; 1 EIO Jetdirect-tillbehörspåse                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gränssnitt (tillval)                         | Kompatibla HP Jetdirect-printserver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skrivarspråk (standard)                      | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skrivarspråk (tillval)                       | Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Miljökrav</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Drifttemperatur                              | 5 till 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Förvaringstemperatur                         | -25 till 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Luftfuktighet vid drift                      | 20 till 80 % relativ luftfuktighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luftfuktighet vid förvaring                  | 0 till 95 % RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Akustisk</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ljudtryck                                    | 43 dB (A); 29 dB (A) vänteläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ljudeffekt                                   | 6,1 B (A); 4,7 B (A) vänteläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Yttermått (b x d x h)</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skrivare                                     | 1262 x 702 x 1050 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I förpackning                                | 1440 x 766 x 770 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vikt</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skrivare                                     | 60 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I förpackning                                | 77 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Strömförbrukning</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Högst                                        | < 120 W (aktiv), < 27 W (vänteläge), < 7 W / < 25 W med inbyggd Digital Front End (viloläge), 0,1 W (avstängd)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Strömförsörjningskrav                        | Inspänning (autoreglерande) 100 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), max 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medföljer</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| CR648A                                                                                                                       | HP Designjet T790 PostScript ePrinter; skrivhuvuden; introduktionsbläckpatroner; spindel; snabbreferensguide; installationsaffisch; startprogramvara; strömsladd |
| <b>Certifiering</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Säkerhet                                                                                                                     | EU (överensstämmer med LVD och EN 60950-1); Ryssland (GOST)                                                                                                      |
| Elektromagnetisk                                                                                                             | Överensstämmer med kraven för klass B enligt EU (EMC-direktivet)                                                                                                 |
| Miljö                                                                                                                        | ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP                                                                                                                    |
| ENERGY STAR                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                                               |
| <b>Garanti</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Ett års begränsad hårdvarugaranti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. |                                                                                                                                                                  |

## Beställningsinformati on

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>         |                                              |
| CR648A                 | HP Designjet T790 610 mm PostScript ePrinter |
| <b>Tillbehör</b>       |                                              |
| CN500B                 | HP Designjet PostScript uppgraderingssats    |
| CQ783A                 | HP Designjet T7xx 24-tumsspindel             |
| Q6709A                 | HP Designjet 1118 mm rullmatningsspindel     |
| Q6663A                 | HP Designjet T/Z 24-tumsstativ               |
| Q654B                  | HP Designjet HD-skanner                      |
| <b>Skrivhuvuden</b>    |                                              |
| C9384A                 | HP 72 matt svart och gult skrivhuvud         |
| C9380A                 | HP 72 skrivhuvud, grått och fotosvart        |
| C9383A                 | HP 72 magenta och cyan skrivhuvud            |
| <b>Bläckpåfyllning</b> |                                              |
| C9370A                 | HP 72 130 ml fotosvart bläckpatron           |
| C9371A                 | HP 72 130 ml cyan bläckpatron                |
| C9372A                 | HP 88 cyan original bläckpatron              |
| C9373A                 | HP 72 130 ml gul bläckpatron                 |
| C9374A                 | HP 72 130 ml grå bläckpatron                 |
| C9397A                 | HP 72 69 ml fotosvart bläckpatron            |
| C9398A                 | HP 72 69 ml cyan bläckpatron                 |
| C9399A                 | HP 72 69 ml magenta bläckpatron              |
| C9400A                 | HP 72 69 ml gul bläckpatron                  |
| C9401A                 | HP 72 69 ml grå bläckpatron                  |
| C9403A                 | HP 72 130 ml mattsvart bläckpatron           |

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Service och support</b> |                                                                                       |
| HP596E                     | 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T790-24inch                       |
| HP601E                     | 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T790-24inch                       |
| HP602E                     | 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T790-24inch                       |
| HP598E                     | 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för Designjet T790-24inch                    |
| HP993PE                    | 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T790-24inch efter garantitiden    |
| HP994PE                    | 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T790-24inch efter garantitiden    |
| HP997PE                    | 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för Designjet T790-24inch efter garantitiden |
| HP998E                     | 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T790-44inch                       |
| HQ009E                     | 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T790-44inch                       |
| HQ003E                     | 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T790-44inch                       |
| HP999E                     | 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för Designjet T790-44inch                    |
| HQ015PE                    | 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T790-44inch efter garantitiden    |
| HQ013PE                    | 2 års HP-hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T790-44inch efter garantitiden |
| HQ016PE                    | 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för Designjet T790-44inch efter garantitiden |

Supporttjänsterna för HP Designjet erbjuder lösningar för verksamhetskritiska miljöer: installation, utökad support och underhåll samt olika mervärdetjänster. Mer information finns på [hp.com/go/designjet/support](http://hp.com/go/designjet/support).  
Använd HP originalbläck och skrivhuvuden för konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda som ger färre driftsavbrott. Om du vill veta mer, gå till [hp.com/go/OriginalHPinks](http://hp.com/go/OriginalHPinks).



Kontakta oss  
Sverige 200.125.401



Om du vill se hela HPs portfölj med material till storformatsskrivare, gå till [globalBMG.com/hp](http://globalBMG.com/hp).

För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Specifika funktioner kan skilja sig mellan olika modeller. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

